

**LEGGERE LE ISTRUZIONI GENERICHE PER L'INSTALLAZIONE DI TUTTI GLI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE.**

**READ GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLING ALL LIGHTS.**

**BITTE DIE ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG FÜR ALLE LEUCHTEN LESEN.**

**LIRE LES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE.**


**LEER LAS INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS APARATOS DE ILUMINACIÓN.**

**ЧИТАЙТЕ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ.**

**PAG. I + II**


- Controllare che la superficie d'installazione e le viti che ad essa vengono fissate siano adeguate all'apparecchio e ne supportino il peso.
- Ensure the installation surface and the screws that are fastened onto it are suited to the fixture and withstand its weight.
- Sicherstellen, dass die Installationsoberfläche und die Schrauben, die an ihr befestigt werden, für das Gerät geeignet sind und sein Gewicht aushalten.
- Contrôler que la surface d'installation et les vis qui lui sont fixées soient appropriées à l'appareil et qu'elles sont en mesure d'en supporter le poids.
- Controle que la superficie de instalación y los tornillos fijados a ella sean adecuados para el aparato y soporten el peso.
- Проверить, что поверхность установки и крепежные болты соответствуют прибору и имеют подходящую грузоподъемность

### ACPOSES04510N




LED 8,6W - 24Vdc  
840lm\* source

### ACPOSES08210N




LED 16,5W - 24Vdc  
1640lm\* source

### ACPOSES14210N




LED 29,5W - 24Vdc  
2867lm\* source


### ACANGOLO90001




### ACCAVINOX0300




### ACSATXX01 (1 hole)




### ACSATXX02 (2 holes 90°)




### ACSATXX03 (2 holes 180°)




### ACSATXX04 (3 holes 120°)




### ACSATXX05 (4 holes 90°)




### ACPIEDINO07XX




### ACPIEDINO22XX




### ACCANOPYRE001




### ACCANOPYTO001



### ACCANOPYIN001 (for recessed system)



### ACBLOCCACAV01



### LED DRIVER



### CEDMWC00202

dimmable 1-10V 24Vdc  
driver max 80W

### CEDMWC00203

dimmable 1-10V 24Vdc  
driver max 100W

### CEDMWC00204




dimmable DALI 24Vdc  
driver max 75W



### CEDMWC00205


dimmable DALI 24Vdc  
driver max 100W

### CEDMWC00206

dimmable 1-10V 24Vdc  
driver max 40W







## CABLAGGIO SECONDARIO / SECONDARY SIDE CONNECTION

SE NON VENGONO RISPETTATE LE CORRETTE POLARITÀ  
DEI CAVI I LED SI DANNEGGIANO IRREPARABILMENTE.

IF YOU DON'T RESPECT THE RIGHT POLARITY OF THE  
WIRES THE LEDS WILL BE DAMAGED IN UNRECOVERABLE  
MANNER.




BEI ANSCHLU MIT FALSCHER POLARITÄT WERDEN DIE  
LED LUECHTMITTEL IRREPARABEL ZERSTÖRT.

SI LE POLARITÉ SERONT PAS RESPECTÉ LE LED SERONT  
ENDOMMAGÉ DE MANIER PERMANENT.

SI LAS POLARIDADES DE LOS CABLES NO SERAN RESPE-  
TADAS LOS LED SERÁN DAÑADOS PERMANENTEMENTE.


СВЕТОДИОДЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПОЛЯРНОСТИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ  
ПОЛЯРНОСТИ СВЕТОДИОДЫ БУДУТ ПОВРЕЖДЕНЫ  
БЕЗВОЗВРАТНО.

ACBLOCCACAV01  
ACSATXXXX  
ACCAVOEL2X001  
ACPOSES0451ON  
ACPOSES0821ON  
ACPOSES1421ON





ACSATXXXX  
ACPOSES0451ON  
ACPOSES0821ON  
ACPOSES1421ON



the side without ACBLOCCACAV01







## EXAMPLES OF OPTIONS



LED DRIVER POWER	CODE	POWER OF THE LIGHT SOURCE	QUANTITY
40W	ACPOSES04510N	8,6W	4
40W	ACPOSES08210N	16,5W	2
40W	ACPOSES14210N	29,5W	1
75W	ACPOSES04510N	8,6W	7
75W	ACPOSES08210N	16,5W	4
75W	ACPOSES14210N	29,5W	2
80W	ACPOSES04510N	8,6W	8
80W	ACPOSES08210N	16,5W	4
80W	ACPOSES14210N	29,5W	2
100W	ACPOSES04510N	8,6W	10
100W	ACPOSES08210N	16,5W	5
100W	ACPOSES14210N	29,5W	3

OPTION OF COMBINATION			
LED DRIVER POWER	CODE	POWER OF THE LIGHT SOURCE	QUANTITY
40	ACPOSES04510N	8,60	2
	ACPOSES08210N	16,50	1
75	ACPOSES04510N	8,60	2
	ACPOSES08210N	16,50	1
	ACPOSES14210N	29,50	1
80	ACPOSES04510N	8,60	1
	ACPOSES08210N	16,50	2
	ACPOSES14210N	29,50	1
100	ACPOSES04510N	8,60	3
	ACPOSES08210N	16,50	2
	ACPOSES14210N	29,50	1

# EXAMPLES OF OPTIONS

